

LUE57089272F2

Led Cob EDC / 57C / 8W / 927 / 230V / F201

3 d'écoulement, c. 2024



DESCRIPTION

Module LED COB série F2 direct au réseau. Réglable avec variateurs par coupure début ou fin de phase. Efficacité > 0,95. THD < 30%. Trous de montage selon la norme Zhaga. Conforme SLR. SVM < 0,1. Pst < 0,4. Sans scintillement

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	15,44€
	5	12,87€
	50	11,70€
	100	11,14€



Suite à la page suivante >>

LUE57089272F2

Led Cob EDC / 57C / 8W / 927 / 230V / F201

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



(EMC)

(LVD)

Pesage: 9 Grammes

REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.
Norme Zhaga

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 7,6

Tension In (Vac): 230

Puissance (W): 8

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température de couleur (°K): 2700

Angle (°): 120

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Diamètre (mm): 57

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): -40+85

Température Critique (°C): 85

Lumens: 696

Efficacité énergétique: G

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: >0,95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Fiche technique EPREL](#)

 [Led Cob EDC / 57C / 8W / 927 / 230V / F201](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)