

G503635A

Led Dimmable DALI SLD35-1000ILD-UN Alimentation DC jusqu'à 1000mA 35W

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Sortie multi-courant sélectionnable par interrupteur DIP: 250mA 0.75-8.75 W; 300mA 0.9-10.5W; 350mA 1.05-12.5W; 400mA 1.2-14W; 450mA 1.35- 15,75W; 500mA 1,7-17,5W; 550mA 1,65-19,25W; 600mA 1,8-21W; 650mA 1,95-22,75W; 700mA 2,1-24,5W; 750mA 2, 25-26,25W; 800mA 2,4-28W; 850mA 2,55-29,75W; 900mA 2,7-31,5W; 950mA 2,85-33,25W 1000mA 3-35W Plage de tension de sortie 5- 40 V. Haut rendement. Bornes de connexion rapide. Classe I.
Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans-
Facteur de puissance de 0,84-0,95.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	41,15€
5	37,40€
10	34,01€
100	31,79€



G503635A

Led Dimmable DALI SLD35-1000ILD-UN Alimentation DC jusqu'à 1000mA 35W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



Pesage: 183 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Uso independiente. Regulable DALI o PUSH DIM . Salida a Corriente constante seleccionable de 250mA a 1000mA por DIP switch.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 139

Largeur (mm): 42

Hauteur (mm): 29,8

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 110~277

Tension Out (Vdc): 8~42

Intensidad Out (A): 0.25~1

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 5.2~35

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: DALI

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Dimmable DALI SLD35-1000ILD-UN Alimentation DC jusqu'à 1000mA 35W](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)

 [DALI2](#)