

GTC18350 - 127030

Led Driver CC MINI MD 350mA 18W

2 oct. 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led pour une utilisation autonome à courant constant 350mA. La tension de sortie va de 25 à 51V et la plage de puissance est de 8,75 à 17,85W. Classe II. Gradable par coupure démarrage (Triac) ou fin de phase (IGBT) Protection contre circuit ouvert, court-circuit, surcharge et surchauffe. Efficacité > 89 %. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 127030

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	17,00€
5	15,46€
10	14,05€
50	13,01€



Suite à la page suivante >>

GTC18350 - 127030

Led Driver CC MINI MD 350mA 18W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

CB



EAC



**UK
CA**

Pesage: 108 Grammes

REMARQUES

Directives ECO ERP. Alimentation de sortie a courant constant 350mA. Réglable par coupure de phase.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 115

Hauteur (mm): 22

Tension Out (Vdc): 25~51

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -25~+50

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.95

Largeur (mm): 52

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.35

Puissance (W): 8.75~18

Température Critique (°C): 75

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Driver CC MINI MD 350mA 18W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [UKCA](#)