

GTC15360 - 127710

Led Driver CC MP 15 HPFU multi-current up to 360mA 15W

4 avril 2025



**TCI LED**

## DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante avec sortie multi-courant constante sélectionnable par commutateur DIP. Plage de tension de sortie 2-41.5V Haute efficacité 85%. Classe II. Courant de sortie de 60mA à 360mA Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 127710

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	18,27€
	5	16,60€
	10	15,09€
	50	13,98€

Suite à la page suivante >>

GTC15360 - 127710

**Led Driver CC MP 15 HPFU multi-current up to 360mA 15W**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



**SELV**



**CB**



**EAC**



**UK  
CA**

Pesage: 17 Grammes

## REMARQUES

---

Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable de 60mA à 360mA par DIP-SWITCH

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 115

Largeur (mm): 34

Hauteur (mm): 19

Tension In (Vac): 100~240

Tension Out (Vdc): 2~41.5

Intensidad Out (A): 0.06~0.36

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0.12~15

Température Ambiante (°C): -25~+45

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.8

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Led Driver CC MP 15 HPFU multi-current up to 360mA 15W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)

 [UKCA](#)