

GTC55350 - 127524

Led Driver CC MPSE 55-350 multicurrent up to 350mA 55W

4 nov. 2024



**TCI** LED

## DESCRIPTION

Alimentation Led linéaire à incorporer avec sortie multi-courant constante sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 94%. Courant de sortie de 100mA à 350mA Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 127524

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	15,18€
	5	13,79€
	10	12,55€
	70	11,61€

Suite à la page suivante >>

GTC55350 - 127524

**Led Driver CC MPSE 55-350 multcurrent up to 350mA 55W**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS

CB

CE

EAC



UK  
CA

Pesage: 140 Grammes

Conditionnement: Boîte 70 Unité

## REMARQUES

---

Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 100mA à 350mA

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 237

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.1~0.35

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 7~55

Température Ambiante (°C): -25~+50

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Led Driver CC MPSE 55-350 multcurrent up to 350mA 55W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)

 [UKCA](#)