

GTC22500 - 127570

Led Driver CC PROFLAT 22 Multicurrent up to 500mA 22W

3 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED à incorporer avec sortie multi-courant constante sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 89 %. Classe II. Courant de sortie de 125mA à 500mA Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 127570

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	11,27€
	5	10,24€
	10	9,31€
	50	8,63€

Suite à la page suivante >>

GTC22500 - 127570

Led Driver CC PROFLAT 22 Multicurrent up to 500mA 22W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK
CA

Pesage: 113 Grammes

REMARQUES

Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 125mA à 500mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 146

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 22

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.125~0.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 3~22

Température Ambiante (°C): -25~+45

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.9

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Driver CC PROFLAT 22 Multicurrent up to 500mA 22W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australe](#)

 [UKCA](#)