

GTC2090B - 122198

Led Driver CC UNIVERSALE 20HC multi-courant 900mA 20W

4 mars 2025



TCI LED

DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante avec sortie multi-courant constante et tension constante 24Vdc sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 87%. Classe II. Courant de sortie de 350mA à 900mA Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 122198

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	15,07€
5	13,68€
10	12,45€
50	11,53€



Suite à la page suivante >>

GTC2090B - 122198

Led Driver CC UNIVERSALE 20HC multi-current 900mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



EAC



**UK
CA**

Pesage: 108 Grammes

REMARQUES

Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 350mA à 900mA et à tension constante 24Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 111

Largeur (mm): 52

Hauteur (mm): 22

Tension In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.35~0.9

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 1~20

Température Ambiante (°C): -25~+50

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.93

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Driver CC UNIVERSALE 20HC multi-current 900mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [IRAM \(Argentine\)](#)

Copyright © 2025 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)

 [UKCA](#)