

GTC3270A - 125424

Led Driver CV CC DIM JOLLY DALI multi-courant 700mA 32W

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led dimmable DALI pour une utilisation indépendante avec sortie multi-courant constante et tension constante 12 et 24Vdc sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 87%. Classe II. Courant de sortie de 250mA à 700mA Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 125424

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	37,06€
5	33,70€
10	30,65€
50	28,37€



Suite à la page suivante >>

GTC3270A - 125424

Led Driver CV CC DIM JOLLY DALI multi-current 700mA 32W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS

CB



EAC



UK
CA

Pesage: 135 Grammes

REMARQUES

Directives ECO ERP. Dimmable DALI Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 250mA à 700mA et à tension constante 12 et 24Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 103

Largeur (mm): 67

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 1~32

Température Ambiante (°C): -25~+50

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: DALI

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Driver CV CC DIM JOLLY DALI multi-current 700mA 32W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [IRAM \(Argentine\)](#)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

 [Marque de confotmité réglementaire Australie](#)

 [UKCA](#)