

GTC3290A - 122260

Led Driver CV CC DIM JOLLY MD multicurrent 900mA 32W

22 juil. 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led dimmable par coupure début ou fin de phase. Pour une utilisation autonome avec une sortie multicourant constante sélectionnable par commutateur DIP de 350mA à 750mA et une tension constante sélectionnable de 12Vdc, 24Vdc et 28Vdc dans les 3 cas avec une intensité de sortie fixe à 900mA. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de panne 3%) 10 ans (taux de panne 5%) Code TCI 122260

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	40,69€
	5	37,00€
	10	33,63€
	40	31,15€

Suite à la page suivante >>

GTC3290A - 122260

Led Driver CV CC DIM JOLLY MD multicurrent 900mA 32W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



Pesage: 185 Grammes

Conditionnement: Boîte 40 Unités

REMARQUES

Directives ECO ERP. Dimmable DALI Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 350mA à 750mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 166

Hauteur (mm): 34

Intensidad Out (A): 0.35~0.75

Puissance (W): 0~32

Température Critique (°C): 75

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Largeur (mm): 46

Tension In (Vac): 220~240

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -25~+45

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.97

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)



 [CB](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australe](#)

 [UKCA](#)