

GTC2070A - 125403

Led Driver CV CC DIM MINI JOLLY DALI multi-current 700mA 20W

22 juil. 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led DALI gradable pour une utilisation indépendante avec sortie multi-courant constante et tension constante 24Vdc sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 87%. Classe II. Courant de sortie de 250mA à 700mA Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 125403

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	34,57€
	5	31,43€
	10	28,57€
	50	26,46€

Suite à la page suivante >>

GTC2070A - 125403

Led Driver CV CC DIM MINI JOLLY DALI multi-current 700mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

CB



EAC



UK
CA

Pesage: 106 Grammes

REMARQUES

Directives ECO ERP. Dimmable DALI Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 250mA à 700mA et à tension constante 24Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 111

Largeur (mm): 52

Hauteur (mm): 22

Tension In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 1~20

Température Ambiante (°C): -25~+45

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: DALI

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Driver CV CC DIM MINI JOLLY DALI multi-current 700mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [Marque de conformance réglementaire Australie](#)

 [UKCA](#)