

GTC2090A - 127556

Led Driver CV CC DIM MINI JOLLY MD multi-courant 900mA 20W

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Alimentation Led dimmable coupure de phase (Triac) ou (IGBT) pour une utilisation indépendante avec sortie multi-courant constante et tension constante 12 et 24Vdc sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 88%. Classe II. Courant de sortie de 250mA à 900mA. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %). Code TCI 127556

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	24,91€
5	22,65€
10	20,58€
50	19,06€



Suite à la page suivante >>

GTC2090A - 127556

Led Driver CV CC DIM MINI JOLLY MD multi-current 900mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB

CE

EAC



**UK
CA**



Pesage: 108 Grammes

REMARQUES

Directives ECO ERP. Réglable par coupure de phase. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 250mA à 900mA et à tension constante 12 et 24Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 111

Largeur (mm): 52

Hauteur (mm): 22

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.9

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 3~20

Température Ambiante (°C): -25~+45

Température Critique (°C): 75

Indice de protection: IP20

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.85

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Driver CV CC DIM MINI JOLLY MD multi-current 900mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)

 [UKCA](#)