

GTC20700 - 122201

Led Driver CV CC UNIVERSALE 20 multi-current up to 700mA 20W

4 mars 2025



TCI LED

DESCRIPTION

Alimentation LED à incorporer avec sortie multi-courant constante et tension constante 24Vdc sélectionnable par commutateur DIP. Haute efficacité 88%. Classe II. Courant de sortie de 250mA à 700mA Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Garantie 7 ans (taux de défaillance de 3 %) 10 ans (taux de défaillance de 5 %).

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	17,71€
	5	16,11€
	10	14,64€
	50	13,55€

Suite à la page suivante >>

GTC20700 - 122201

Led Driver CV CC UNIVERSALE 20 multi-current up to 700mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS

CB



EAC

(EMC)



UK
CA

Pesage: 108 Grammes

REMARQUES

Directives ECO ERP. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 250mA à 700mA et à tension constante 24Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 111

Largeur (mm): 52

Hauteur (mm): 22

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.25~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 1~20

Température Ambiante (°C): -25~+50

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.97

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Driver CV CC UNIVERSALE 20 multi-current up to 700mA 20W](#)

 [CB](#)

 [CCC \(Chine\)](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

Copyright © 2025 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

 [IRAM \(Argentine\)](#)

 [Marque de conforité réglementaire Australie](#)