

LUD100169302

Led Module DLM100C/16W/930/230V/ F201

6 avril 2025



LUMENS
Leading the LED Revolution

DESCRIPTION

Module LED COB série F2 direct au réseau. Avec sélecteur de puissance 10W (980Lm) ou 16W (1616Lm). Dimmable avec gradateurs par coupure début ou fin de phase. THD < 25 %. Trous de montage selon la norme Zhaga. Rencontre SLR. SVM <0.1. Pst <0,4.

RIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	16,95€
	12	15,41€
	120	14,01€
	240	13,34€



Suite à la page suivante >>

LUD100169302

Led Module DLM100C/16W/930/230V/ F201

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 49 Grammes

REMARQUES

conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Dimmables par des gradateurs de bord d'attaque ou de fuite. Pas de couverture. Couvercle code LUD100CV à commander séparément

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Diamètre (mm): 100	Tension In (Vac): 230
Intensidad In (A): 0.063	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 16	Température (°C): -40+85
Température Ambiante (°C): -40~+85	Température de couleur (°K): 3000
Lumens: 1616	Angle (°): 120
CRI (≥): 90	Vie (Heures): 50000
Dimmable: Corte inicio o fin de fase	Facteur de puissance: >0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Fiche technique EPREL](#)

 [Led Module DLM100C/16W/930/230V/ F201](#)

 [CE](#)