

G5030020B

Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W

22 d'écrit;c. 2024



LETARON

DESCRIPTION

Alimentation Slimline Led pour une utilisation autonome avec sortie à tension constante. Protection IP44. Câblage primaire avec câble flexible 15cm 2x1mm² pour le raccordement au réseau et pour l'anti-buée. 3 câbles unipolaires 15cm. en secondaire + c-w-. Au dos il dispose de 3 capteurs à placer directement au dos du miroir. Relais pour anti-buée intégré. Facilité d'installation et économies de coûts. Capteur 1. Fonction anti-buée marche/arrêt ; Capteur 2. fonction gradateur ; Capteur 3 CTT.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	22,02€
	5	18,36€
	10	16,69€
	100	15,60€

Suite à la page suivante >>

G5030020B

Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



(EMC)



Pesage: 800 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 228,2

Largeur (mm): 126,2

Hauteur (mm): 18

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 12

Intensidad Out (A): 1.67

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 0~20

Température Ambiante (°C): -20~+40

Température Critique (°C): 85

Vie (Heures): 30000

Indice de protection: IP44

Dimmable: SI

Facteur de puissance: 0.85

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)