

G503504B1

Mini alimentation CC IP65 500mA 4W

24 août 2024



DESCRIPTION

Alimentation Led IP65 à incorporer avec sortie courant constant 500mA. Tension de sortie de 2 à 8Vdc. Plage de puissance de 1 à 4W. Câblage primaire et secondaire avec 20 cm de câble UL1007 18AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	5,40€
5	4,50€
10	4,10€
50	3,89€



Suite à la page suivante >>

G503504B1

Mini alimentation CC IP65 500mA 4W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV

CB



Pesage: 40 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

IP65. Sortie courant constant 500mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 38

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vac): 100~240

Intensidad Out (A): 0.5

Puissance (W): 4

Température Critique (°C): 80

Indice de protection: IP65

Facteur de puissance: 0.40

Largeur (mm): 27

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 2~8

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+50

Vie (Heures): 30000

Dimmable: NO

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)