


18GR72143294B

Module circulaire d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP

22 d'écrit;c. 2024



DESCRIPTION

Module Led circulaire directement sur le réseau 230V câblé avec 40cm de câble Téflon FEP. Avec adhésif thermique intégré. Réglable par coupure début ou fin de phase. Protection contre les décharges excessives du réseau et la surchauffe 150°C

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	21,45€
	10	19,50€
	50	18,94€
	100	18,59€

Suite à la page suivante >>

18GR72143294B

Module circulaire d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 23 Grammes

CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 50 Unités

REMARQUES

Classe énergétique E

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Diamètre (mm): 70

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -40~+65

Température de couleur (°K): 2700

Angle (°): 130

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Constance des couleurs: SDCM 3

Tension In (Vac): 230

Puissance (W): 14

Température Critique (°C): 85

Lumens: 1680

Efficacité énergétique: E

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: 0.98

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Module circulaire d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP](#)