

**18GR72143394B**

**Module circulaire d70 72led 14W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP**

1 f&eacute;vr. 2025



## DESCRIPTION

Module Led circulaire directement sur le réseau 230V câblé avec 40cm de câble Téflon FEP. Avec adhésif thermique intégré. Réglable par coupure début ou fin de phase. Protection contre les décharges excessives du réseau et la surchauffe 150°C

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
Pedido mínimo	50	22,37€
	100	21,96€

Suite à la page suivante >>

18GR72143394B

Module circulaire d70 72led 14W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS



Pesage: 23 Grammes

Conditionnement: Boîte 50 Unités

## REMARQUES

---

Classe énergétique E

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Hauteur (mm): 11,5

Diamètre (mm): 70

Tension In (Vac): 230

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 14

Température Ambiante (°C): -40~+65

Température Critique (°C): 85

Température de couleur (°K): 3000

Lumens: 1680

Angle (°): 130

Efficacité énergétique: E

CRI (≥): 90

Vie (Heures): 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.98

Constance des couleurs: 3

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Module circulaire d70 72led 14W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP](#)