

15PLANOONE

PLANO-ONE 12-24V DC LED

7 janv. 2025



DESCRIPTION

Centre de réception universel pour le contrôle de Led à tension constante 12-24Vdc. Alimentation 12-24Vcc Logiciel sélectionnable: 1. Variateur monocanal. 2. Blanc dynamique CCT 3.RGB 4. RGB / W. Avec quatre formes de commande: 1. Câblage poussé (1 entrée) 2. Avec commandes RF 3. Par commande mobile avec WI-FI avec iOS et Android App. 4 Commande vocale compatible Google Home et Alexa Amazon. Câble de connexion de 30 cm de long pour l'extension TOP-V8 / 4EXT inclus. Le plan maître contrôle les charges du prolongateur esclave en fonction de la fonction sélectionnée. L'extendeur esclave est alimenté en 12-36Vdc et dispose de 4 sorties LED à tension constante max 8A par sortie et total max 24A.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	69,62€
10	66,30€



Suite à la page suivante >>

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs
Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW

15PLANOONE

PLANO-ONE 12-24V DC LED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 130 Grammes

REMARQUES

Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 80

Largeur (mm): 80

Hauteur (mm): 16

Tension In (Vdc): 12~24

Température Ambiante (°C): -20~+50

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [CE](#)