

15TOPV8EXT4

Récepteur dimmer esclave TOP-V8/EXT4 pour monocolor CV 12-24-36V.

4 déc. 2024



DESCRIPTION

Unité de contrôle récepteur esclave avec fonction variateur pour la commande, via radio 433.92MHz ou avec câble via bouton-poussoir standard, de alimentations led à tension constante de 12, 24V ou 36VDC. Pour les bandes LED de couleur unique. Avec 4 sorties. Intensité maximale par sortie 8A avec un total maximum de 24A. Possibilité de connecter jusqu'à 4 esclaves (extension) permettant de synchroniser des puissances élevées. Avec 3 entrées de câble pour les boutons poussoirs standard. Régulation large et précise et montée et descente progressives (FADE) réglables de 0 à 10 secondes Programmation simple grâce à l'affichage. Ses dimensions réduites permettent son installation dans les faux plafonds ou les boîtes de jonction.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	68,25€
10	65,00€

Suite à la page suivante >>

15TOPV8EXT4

Récepteur dimmer esclave TOP-V8/EXT4 pour monocolor CV 12-24-36V.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 190 Grammes

REMARQUES

Régulateur esclave pour led à tension constante compatible avec les stations maîtres TOP-V8 / 4 monocolor

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 174

Largeur (mm): 46

Hauteur (mm): 35

Tension In (Vdc): 12~24

Température Ambiante (°C): -20~+55

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)