

15TOPA03073

Récepteur dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA

3 déacutec; 2024



DESCRIPTION

Unité de commande réceptrice avec fonction variateur pour la commande, par radio 433.92MHz ou avec câble par bouton-poussoir standard, de alimentateurs led à courant constant de 350mA ou 700mA sélectionnables avec jumper. Pour les modules LED à courant constant. Avec 3 sorties Possibilité de connecter jusqu'à 4 esclaves (extension) ce qui permet de synchroniser les puissances élevées. Avec 3 entrées de câble pour les boutons poussoirs standard. Régulation large et précise et montée et descente progressives (FADE) réglables de 0 à 10 secondes Programmation simple grâce à l'affichage. Ses dimensions réduites permettent son installation dans les faux plafonds ou les boîtes de jonction.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	97,66€
10	93,00€

Suite à la page suivante >>

15TOPA03073

Récepteur dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 190 Grammes

REMARQUES

Régulateur d'intensité pour modules LED à courant constant à 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier.
Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 174

Largeur (mm): 46

Hauteur (mm): 35

Tension In (Vdc): 12~36

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [CE](#)