

15TOPA0509RGB

Récepteur dimmer TOP-A0509/RGB pour led RGB CC 500-900mA

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Unité de commande réceptrice avec fonction variateur pour la commande, via radio 433,92MHz ou avec câble par bouton-poussoir standard, des alimentations LED à courant constant de 500mA ou 900mA sélectionnables avec jumper. Pour les modules LED RVB à courant constant. Avec 3 sorties Possibilité de connecter jusqu'à 4 esclaves (extension) ce qui permet de synchroniser les puissances élevées. Avec 3 entrées de câble pour les boutons poussoirs standard. Régulation large et précise et montée et descente progressives (FADE) réglables de 0 à 10 secondes Programmation simple grâce à l'affichage. Ses dimensions réduites permettent son installation dans les faux plafonds ou les boîtes de jonction.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	98,28€
10	93,60€

Suite à la page suivante >>

15TOPA0509RGB

Récepteur dimmer TOP-A0509/RGB pour led RGB CC 500-900mA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 190 Grammes

REMARQUES

Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier.
Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 174

Largeur (mm): 46

Hauteur (mm): 35

Tension In (Vdc): 12~36

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [CE](#)