

15MCU1224

Récepteur MCU-1224 12-24Vdc/ac

24 août 2024



DESCRIPTION

Récepteur monocanal avec radiofréquence sans câble, tension 12-24Vdc / ac. Sortie de contact sec normalement ouverte max 1A. Programmation simple via dip-switch. Dimensions réduites avec des ailettes pour la fixation avec des vis qui peuvent être cassées pour être insérées dans des boîtes à dérives de 55 mm de diamètre.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	42,25€
	10	40,17€

Suite à la page suivante >>

15MCU1224

Récepteur MCU-1224 12-24Vdc/ac

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 61 Grammes

REMARQUES

Récepteur monocanal à basse tension 12-24Vdc / ac. Sortie contact sec normalement ouverte max 1A. Programmation simple via dip-switch.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vdc/ac): 12~24

Intensidad Out (A): 1

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Instructions d'installation](#)

 [CE](#)