

G505682 - 400104

Télécommande RGB émetteur infrarouge

24 août 2024



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPTION

Télécommande infrarouge IR RVB à utiliser avec les modules maîtres (G505680M et G505681M) et le récepteur infrarouge (G505683). Portée recommandée de 10 mètres jusqu'au récepteur.

Fonctionnement :

3 boutons RVB qui allument, éteignent et régulent l'intensité lumineuse de chaque canal.

12 boutons (1 à 12) pour des scènes déjà programmées qui mélangent différentes tonalités des canaux RVB.

4 boutons (W) pour différents niveaux d'intensité de la couleur blanche (100%,75%,50%,25%,0%).

Pu

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	17,08€
5	14,22€
10	13,05€
30	12,43€

Suite à la page suivante >>

G505682 - 400104

Télécommande RGB émetteur infrarouge

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 30 Grammes

Conditionnement: Boîte 50 Unités

REMARQUES

À utiliser avec les contrôleurs maîtres G505680M et le récepteur G505683. Portée 10 mètres

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 95

Largeur (mm): 50

Hauteur (mm): 5

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)