

MATERIEL ELECTRIQUE > Connecteurs Korner IP68 > Dérivations à vis IP68
Dérivations à vis IP68 section de câble 2,5mm² 24A -400V

498M20X3 - 4533800

Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M20X 3 pôles 2,5mm²

22 févr. 2025



DESCRIPTION

Connecteur 3 pôles. Polyamide PA6.6 noir. Auto-extinguible UL.94V0-GWIT775°C. Température de fonctionnement T105°C. Bornes en laiton nickelé OT58, vis en acier galvanisé et joint en silicone.

PRIX

| | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
| | 1 | 17,29€ |
| | 10 | 13,83€ |
| | 20 | 13,17€ |
| | 60 | 12,55€ |



Suite à la page suivante >>

498M20X3 - 4533800

Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M20X 3 pôles 2,5mm²

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 91 Grammes

REMARQUES

Section de câble 2,5 mm²- 24A-400V et AWG14-15A-300V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 109

Largeur (mm): 104

Section (mm²): 2,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 400

Intensidad In (A): 24

Température (°C): 105

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD](#)