



STARTER a bagliore per l'accensione delle lampade fluorescenti con reattori elettromagnetici

| Descrizione del sistema | Serie/Singolo |
|---------------------------|----------------------------------|
| Potenza | 4÷22 W |
| Tensione impulso | 800 V |
| Tensione minima | 70 V |
| Tensione nominale serie | 220÷250 V |
| Tensione nominale singolo | 110÷130 V |
| Condensatore | Sì |
| Informazioni sull'attacco | 2 P |
| Peso Netto | 7 g |
| Dimensioni | A (max) 20,5 mm B (max) 39 mm |

STARTER for igniting fluorescent lamp with electromagnetic ballast

| System description | Series/Single |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Power | 4÷22 W |
| Pulse Voltage | 800 V |
| Non reclosure voltage (min) | 70 V |
| Nominal Voltage Series | 220÷250 V |
| Nominal Voltage Single | 110÷130 V |
| Capacitor | Yes |
| Cap-Base Information | 2 P |
| Net Weight | 7 g |
| Dimension | A (max) 20,5 mm B (max) 39 mm |

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.