

PID:
04320008
CID:
C.1993.2036

Certificato di approvazione Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**E.M.C. COLOSIO SPA
VIA UGO LA MALFA 4
25050 PROVAGLIO D'ISEO BS**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Portalamпада eterogeneo
(Rif. di tipo P65)**

*Miscellaneous lampholders
(Type ref. P65)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il | Issued on:

1996-11-20

Data di aggiornamento | Updated on

2008-04-21

Sostituisce | Replaces

2001-05-02


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1996-11-20

Data di aggiornamento / Updated on 2008-04-21

Sostituisce / Replaces 2001-05-02

Prodotto | Product

Portalampada eterogeneo
Miscellaneous lampholders

Concessionario | Licence Holder

E.M.C. COLOSIO SPA
VIA UGO LA MALFA 4
25050 PROVAGLIO D'ISEO BS

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001636 CLEMCI.C04LCEMCI+1 25050 PROVAGLIO D'ISEO

BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60838-1:2004

Standards

EN 60838-1:2004

Rapporti | Test Reports

04AG00935

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di portalampada Type of lampholder</i>	GU5,3
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	24V
<i>Corrente nominale max Max rated current</i>	8A
<i>Sistema di messa in opera Method of fixing</i>	da incorporare / to build-in
<i>Grado di protezione contro la scossa elettrica Degree of protection against electric shock</i>	IP20
<i>Temperatura di funzionamento del portalampada Temperature marking of lampholder</i>	T250
<i>Temperatura max di funzionamento del cavo Max operating temperature of cable</i>	T90/260
<i>Tipo di connessione Type of connection</i>	aggraffati / crimped
<i>Tipo di morsetti Type of terminals</i>	conduttori di collegamento / connecting leads
<i>Categoria di sovratensione Overvoltage category</i>	II

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT96004586.1

<i>Marca Trade mark</i>	EMC
<i>Rif. di tipo Type ref.</i>	P65
<i>Rif. a cat. Cat. ref.</i>	(*)
<i>Descrizione DESCRIPTION</i>	(*)

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*)	Rif. di Tipo	Rif. a Cat.	Descrizione
	P65	P69L	
	P65	P69LD	con piastrina fissata nella parte inferiore

P65	P69LV	con piastrina a 90°
P65	P69LF	con bussole filettate M2,6mm
P65	P69LR	con adattatore di zama zincato altezza 20,5mm con foro M10x1
P65	P69LRZ	con adattatore di zama zincato altezza 20,5mm con foro M10x1 e vite di fissaggio
P65	P69LI	con adattatore di zama zincato altezza 17,5mm con foro M10x1
P65	P69LIZ	con adattatore di zama zincato altezza 17,5mm con foro M10x1 e vite di fissaggio
P65	P69LK	con adattatore di zama zincato altezza 13mm con foro M10x1
P65	P69LKZ	con adattatore di zama zincato altezza 13mm con foro M10x1 e vite di fissaggio
P65	P69LN	con adattatore di zama zincato altezza 13mm con foro M8x1
P65	P69LNZ	con adattatore di zama zincato altezza 13mm con foro M8x1 e vite di fissaggio

Il portalampane può essere provvisto di cavi con differenti sezioni:

8A con cavi 0,75mm²/1,5mm², AWG18
6A con cavi 0,5mm², AWG20

(*) Type Ref.	Cat. Ref.	Description
P65	P69L	with straight plate in the lower part
P65	P69LD	with 90° square
P65	P69LV	with threaded sleeve M2,6mm
P65	P69LF	with M10x1 zinc-coated zama adapter L=20,5mm
P65	P69LR	with M10x1 zinc-coated zama adapter L=20,5mm and tube fixing screw
P65	P69LRZ	with M10x1 zinc-coated zama adapter L=17,5mm
P65	P69LI	with M10x1 zinc-coated zama adapter L=17,5mm and tube fixing screw
P65	P69LIZ	with M10x1 zinc-coated zama adapter L=13mm
P65	P69LK	with M10x1 zinc-coated zama adapter L=13mm and tube fixing screw
P65	P69LKZ	with M8x1 zinc-coated zama adapter L=13mm
P65	P69LN	with M8x1 zinc-coated zama adapter L=13mm and tube fixing screw
P65	P69LNZ	with M8x1 zinc-coated zama adapter L=13mm and tube fixing screw

The lampholder may be provided with different size of cable:

8A with cable 0,75mm²/1,5mm², AWG18
6A with cable 0,5mm², AWG20

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **1996-11-20** Data di aggiornamento | Updated on **2008-04-21** Sostituisce | Replaces **2001-05-02**

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT96004586 BTI.043200.DD23 Diritti modelli ENEC - 0432 - Portalampane e portastarter | ENEC models - 0432 - Lampholders and starterholders

1

Man

IMQ S.p.A.